

# mongodb

©EISTI



18 octobre 2012

- 1 mongoDB
  - Présentation
  - Concepts de base
- 2 CRUDEZ en moi !
  - Insert / Delete
  - Select
  - Update
- 3 Requêtes avancées
  - Upsert
  - Aggrégats
- 4 On fait le point
- 5 Application : mongodb et PHP

## Présentation



- Développé par 10gen ([www.10gen.com](http://www.10gen.com))
- Système de stockage orienté document
- Distribué (Auto-Partitionnement pour scalabilité horizontale)
- Répliqué (Maître / Esclave)
- Utilisation de la RAM pour les données
- <http://docs.mongodb.org/manual/>

## Concepts de base

- Architecture de stockage
  - Serveur : maître / esclaves
  - Bdd
  - Collections (tables)
  - Documents BSON (données)
  - Fields (colonnes)
- Les documents d'une même collection supportent des structures hétérogènes (schemaless)

## Concepts de base

- Architecture de stockage
  - Index : Les champs d'une collection sont indexables (l'id du document l'est par défaut)
  - Curseur : Les requêtes d'interrogation renvoient un curseur de documents, itérable
  - Procédures stockées : Possibilité de stocker des procédures JS

## Concepts de base

- Utilisation de JavaScript
  - Instructions dans le terminal
  - Requêtage (Requêtes complexes, agrégations)
  - MapReduce (cf cours Hadoop)

## BSON

- Binary JSON ([bsonspec.org](http://bsonspec.org))
- (R)appel : (JavaScript Object Notation)

```
{  
  "nom" : "toto"  
  "age" : "42"  
  "adresse" : {  
    "rue" : "12 rue tabaga"  
    "ville" : "Saint-Priest-la-Prugne"  
    "cp" : "42830"  
  }  
}
```

## BSON

- Richesse de types
  - String (UTF-8)
  - Double
  - Object
  - Array
  - Boolean
  - Date
  - ...



## Fortement typé et sensible à la casse

Les documents

- "item" : 1
- "item" : "1"
- "Item" : 1

sont tous différents

## BSON

- Richesse de drivers

- PHP
- Java
- Ruby
- C++
- C#
- ...

## Array

Un document peut contenir, dans un champ, un tableau d'éléments.

## tableau

```
film = { titre : " Fargo ", annee : 1996 ,  
        genre : [ " comedie " , " thriller " ] }
```

## Documents imbriqués

Un document peut contenir, dans un champ, un autre document.

### document

```
film = { titre : "Jaws", annee : 1975, genre : "drame",  
        real : { nom : "Spielberg", prenom : "Steven" } }
```

## Administration

- Serveur : `mongod`
- Shell : `mongo`
- Base : use *nomdb*  
La base est "créée" en mémoire puis "persistée" lors de la première écriture.  
La variable `db` contient la bdd utilisée
- Collection : pas d'opération de création de collection  
(implicite : `db.collec.insert(data)`)
- Outils :  
`help`, `db.help()`, `db.stats()`,  
`db.collec.stats()`, ...

## Requêtage

5 opérations détaillées :

- Insert
- Remove
- Select
- Update
- Upsert

## Attention

Les jointures entre collections ne sont pas possibles

## Insert / Delete

```
film = { titre:"Z", annee:1969, genre:"drame" }  
db.films.insert(film)  
film = { titre:"Jaws", annee:1975, genre:"drame" }  
db.films.insert(film)  
db.films.remove({ titre:"Z" })  
db.films.remove()
```

## Insert / Delete

2 arguments :

- Un critère de sélection (peut être nul)
- Un booléen d'avertissement d'erreur

## Attention

L'écriture dans la bdd est de type "fire and forget" ;

spécifier si besoin, `safe=true` :

```
db.films.insert(film, safe=True),
```

```
sinon db.getLastError()
```



## Select

En paramètre, les critères de recherche, les colonnes souhaitées

```
db.films.find()  
db.films.find(null, {titre:1, annee:1})  
db.films.find(null, {_id:0})  
db.films.findOne()  
db.films.find({genre:"drame"})  
db.films.find({titre:"Z",genre:"drame"})
```

## Select

### Post-traitements

- Tri : `sort`
- Décompte : `count`
- Sous-ensembles : `limit`, `skip`

## Select

```
// on classe par année décroissante
db.films.find().sort({annee:-1})
// on compte le nb de films du siècle
db.films.count({annee:{$gte:2000}})
// on prend 2 enregistrements à partir du 2nd
db.films.find().skip(1).limit(2)
```

## Curseurs

```
var cur = db.films.find()  
cur.forEach( function(doc) { print(tojson(doc))})
```

## Update (simple)

2 arguments :

- Un critère de sélection (peut être nul)
- La valeur de remplacement

## Attention

La valeur de remplacement remplace tout le document (voir exemples)

## Update

```
db.films.update({titre:"Jaws"},  
               {titre:"Les dents de la mer"})
```

est différent de

```
db.films.update({titre:"Jaws"},  
               {$set : {titre:"Les dents de la mer"}})
```

## Update

### Opérateurs :

- \$set
- \$inc
- \$push / \$pushAll
- \$pull / \$pullAll
- \$addToSet
- ...

## Update

```
db.films.update({ titre:" Fargo "},
               {$pull : {genre:"comedie"}}})
db.films.update({ titre:" Jaws "},
               {$addToSet:{genre:{$each:[" horreur "," Thriller "]]}}})
```



## Update

La fonction `update` contient 2 paramètres supplémentaires :  
`db.collec.update( critère, remplacement, upsert, multi)`

- `: upsert`, met à jour une donnée si elle existe, l'insère sinon
- `: multi`, répercute la mise à jour sur tous les documents vérifiant le critère

## Upsert

L'instruction `save` permet aussi un `upsert` (lorsqu'il n'y a pas de restriction)

```
db.films.save(titre : "jeu d'enfant", annee :1988)
```

## Upsert

```
db.films.update({ titre:"Vanilla sky"},  
               { titre:"Abre los ojos"}, true)  
db.films.update({ genre:"drame"},  
               {$inc:{duree:1000}}, false, true)
```

## Requêtes avancées

### Opérateurs

- \$lt, \$lte, \$gt, \$gte
- \$in, \$nin
- \$or, \$and
- \$exists
- \$ne
- ....

## Requêtes avancées

```
db.films.distinct("annee",{annee:{$gt:1980}})
db.films.find({annee:{$lt:1970}})
db.films.find({genre:{$in:["drame","comedie"]}})
db.films.find({$or:[{genre:"drame"},{annee:1975}]})
db.films.find({nationalite:{$exists:true}})
db.films.find({"real.nom":"Spielberg"})
```

## Requêtes avancées

### Opérateur \$where

- Permet de simplifier l'écriture d'une restriction
- S'écrit en JavaScript
- À n'utiliser qu'en dernier recours (n'utilise pas les index)

### \$where

```
db.films.find({ $where: "this.annee > 1960 && this.annee < 1970" })
```

## Aggrégations

mongodb permet de réaliser des fonctions de regroupement pour :

- dénombrer
- compter
- faire des moyennes
- ...

## Aggrégation

- fonction group
- 5 arguments :
  - key : champs du regroupement
  - reduce : fonction de regroupement
  - initial : valeur initiale de la variable d'agrégation
  - cond : restriction sur les documents
  - finalize : fonction appelée, pour chaque agrégation, avant le retour du résultat

## Regroupement

```
// select annee, count(idFilm) from Films group by annee;
db.films.group(
  {key: { annee:true }},
  cond: null,
  reduce: function(doc, res) { res.csum += 1; },
  initial: { csum: 0 }
});
```



## Regroupement

```
// select genre, avg(duree) from Films group by genre;
db.films.group(
  {key: {genre:true},
  cond: null,
  reduce: function(doc, res){res.csum += doc.duree; res.cpt += 1;},
  initial: {csum:0, cpt:0},
  finalize: function(res){res.avg = res.csum / res.cpt;}
  });
```

## Caractéristiques

- Système de stockage orienté document
- Opérations : Réplication, partitionnement horizontal et vertical
- Architecture de serveur Maître / Esclave
- Performance : utilisation de la RAM pour les données, mais dépend de sa capacité ou du nombre de répliquions, vérifications (safe) effectuées
- Pas de garantie de durabilité (fire & forget)
- Pas de transaction, pas de jointure
- Limitation de taille de document 16MB

## D'autres notions à découvrir !

- Capped collections
- Recherche géo-spatiale
- Map-Reduce
- ...

## mongo et PHP

Installations :

<http://php.net/manual/fr/mongo.installation.php>

## Connexion

```
<?php
    $mongo = new Mongo( url );
    $db = $mongo->mabdd ;
    $collec = $db->macollec ;
?>
```

## Connexion

url : adresse du serveur,  
exemple, en local : `mongodb://localhost:27017/`

## Connexion avec authentification

```
<?php
    $mongo = new Mongo( url );
    $db = $mongo->mabdd;
    $db->authenticate( $login , $pass );
```

ou bien , dans l'url :

```
$mongo = new Mongo( "mongodb://${login}:${pass}@localhost" );
```

```
?>
```

## Écritures

- `$collec->insert($doc);`
- `$collec->insert($doc, array(safe=>true));`
- `$collec->update($crit, $nvdoc);`
- `$collec->update($crit, $nvdoc, array(upsert=>true));`
- `$collec->update($crit,  
array('$set'=>array(champ=>val),  
array(multiple=>true)));`
- `$collec->remove($crit, array(safe=>true));`

## Attention

"Tout" est tableau ! Dans une requête mongo utilisant la valeur *null*, un tableau vide lui correspond :

```
$collec->update(array(), array('$inc' => array(duree=>10))) ;
```



## Insertion

```
<?php
try {
    $doc = array(
        titre => "La classe américaine",
        annee => 1993,
        duree => 70,
        genre => array("comedie", "western", "pirate", "aventure")
    );

    $collec->insert( $doc, array(safe=>true));
} catch (Exception $ex) {
    echo $ex->getMessage();
}
?>
```

## Sélections

- `$collec->find()` ;
- `$collec->findOne($crit)` ;
- `$collec->find($crit)->sort(array(champ=>1))` ;
- `$collec->find($crit)->skip(10)->limit(10)` ;

## Curseurs

```
<?php
$cur = $collec->find(array(), array(_id=>false));
foreach ($cur as $rec) {
    foreach ($rec as $k=>$v) {
        echo "- $k : $v <br/>"
    }
}
?>
```

## Opérateurs avancés de sélection

- \$lt, \$lte,..
- \$ne, \$exists
- \$or, \$and, \$not
- \$in, \$nin
- \$elemMatch
- ...

## Opérateurs avancés de mise à jour

- \$set, \$unset
- \$inc
- \$push(All), \$pull(All), \$addToSet
- \$rename
- ...

## Distinct

retourne un document

```
<?php
  $champ = annee;
  $crit = array(annee=>array(' $exists '=>true));

  $res = $collec->distinct($champ, $crit);
  echo json_encode($res);
?>
```

## Aggrégation

fonction `group`, 5 arguments, retourne un document.

- `key` : attributs de regroupement
- `initial` : valeur initiale du paramètre de la fonction d'aggrégation
- `reduce` : fonction d'aggrégation
- `condition` : restriction sur les documents à considérer
- `finalize` : code exécuté avant retour de valeur

## Aggrégation

```
<?php
// fonction créant , par année de sortie ,
// un tableau de films sortis cette année là
$keys = array(annee=>1);
$initial = array(tfilms=>array());
$reduce = 'function(doc, res) {res.tfilms.push(doc.titre);}';
$crit = array(annee=>array('$exists'=>true));

$res = $collec->group ($keys , $initial , $reduce , $crit );

echo json_encode($res['retval ']);
?>
```



## Attention

- N'oubliez pas les fonctions PHP `json_encode` et `json_decode`
- Attention aux opérateurs type `$set` et PHP, écrire '`$set`'
- Attention aux injections de code
- [www.php.net/manual/fr/book.mongo.php](http://www.php.net/manual/fr/book.mongo.php)
- [code.google.com/p/rock-php/wiki/rock\\_mongo](http://code.google.com/p/rock-php/wiki/rock_mongo)
- [genghisapp.com/](http://genghisapp.com/)